

Rubiomonocoat OIL PLUS 2C

SCHÜTZT UND FÄRBT IHR HOLZ MIT EINER LAGE.

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat Oil Plus 2C ist ein Produkt neuester Generation, mit dem Ihr Holz mit nur einem einzigen Anstrich Farbe und Schutz gleichzeitig erhält. Die Kombination von Holzschutzöl (A) und Beschleuniger (B) sorgt für eine schnelle Trocknung. Kann auch als Renovierungs- oder Pflegeöl auf mit RMC eingeeölte Oberflächen verwendet werden

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN:

- 0% VOC Lösemittelfrei!
- Die natürliche Ausstrahlung des Holzes bleibt erhalten.
- Geringer Verbrauch - 1 liter reicht für 30 bis 50 m²
- Einfaches, ansatzloses Anbringen im einmal Verfahren
- Einfache Reinigung
- Kann auf fast allen Holzarten sowie Furnierholz, MDF und HDF angebracht werden
- Dauerhaft
- Trittfest in Verbindung mit Flüssigkeit auf der Oberfläche.
- Hitzebeständig bis 100 °
- Schnelle durchtrocknung

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Unbehandeltes Holz: Oberfläche fachgerecht abschleifen Staub gründlich absaugen und Staubreste mit RMC Cleaner entfernen.
2. Sorgfältig die beiden Komponenten A und B im Verhältnis 3 zu 1 miteinander vermischen (1 bis 2 Minuten lang).
3. Sobald die gereinigte Oberfläche des Holzes trocken ist, eine kleine Menge RMC Oil Plus 2C mit Tuch bzw. mit Bohnermaschine (dünnes beiges Pad) auftragen. Dabei in Zonen von 5 bis 10 m² arbeiten.
4. Einige Minuten einwirken lassen. Gründlich innerhalb von 15 Minuten pro Zone mit einem Tuch bzw. mit Bohnermaschine (weißes Pad) alles überschüssiges Öl entfernen. Die Oberfläche muss dabei handtrocken sein! Alle Zonen auf die gleiche Art bearbeiten.
5. Nach 24 bis 36 Stunden kann die Oberfläche dann benutzt werden.

Nach 7 Tagen kann eine Pflege mit Wasser und RMC-Pflegeprodukt ausgeführt werden.

Für eine optimale Nutzungsdauer und Schutz sollen Sie die Rubio-Monocoat-Pflegeprodukten anwenden.

VERBRAUCH:

30-50 m²/l, abhängig von der Holzsorte, dem Schleifverfahren und der Art des Auftrags des Öls.

Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indicatif. Ergebnisse abhängig von Holztyp und Vorbereitungsart. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.

INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

Für Anwendungen mit oxidativer und UV-Trocknung: siehe technisches Datenblatt.

Die eingesetzten Geräte können mit **RMC Biocleaner** gereinigt werden.

TECHNISCHE MERKMALE

RMC Oil Plus 2C (A)

Physischer Zustand bei 20 °C: flüssig

Farbe: transparent

Geruch: naturelles Öl

RMC Accelerator (B)

Physischer Zustand bei 20 °C: flüssig

Farbe: transparent bis hellgelb

Flammpunkt [°C]: > 160 °C (geschlossen)

Geruch: geruchlos

VERPACKUNG

Duo-Dose 1,3 L: 1 L RMC Oil Plus und 0,3 L RMC Accelerator.

Duo-Dose 3,5 L: 2,750 L RMC Oil Plus und 0,750 L RMC Accelerator.

Lagerung:

Das Produkt kann bis zu 12 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden.

VORSICHT:

**Produkt darf auf keinen Fall verdünnt werden!
Mit dem Produkt getränkte Tücher können selbst entflammen und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.**

IHR VERTEILER:

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.



Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch. Date TDS: 14/02/11

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

